



Prisma Plus - G System -
montážny panel pre horiz. NSX250
Vigi pevný s páčkou

03033

! Ukončené dňa: 27. 4. 2023

! Ukončené

Základný popis

Rad	Prisma
Sortiment Výrobkov	Prisma G
Typ Produktu Alebo Komponentu	Montážní deska
Príslušenstvo / Náhradné Diely	Instalační příslušenství
Kompatibilita Rozsahu	Prisma Prisma G rozváděč
Installation Description	Samostatně stojící rozvaděč - šířka 850 mm Samostatně stojící rozvaděč + kabel. kanál - šířka 600 + 300 mm Nástěnná montáž rozváděče + propoj. oddíl - šířka 600 + 300 mm
Instalované Zařízení	Compact: pevná NSX100...250 a ampérmetr ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - vodorovná instalace Easypact: pevná CVS100...160 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - vodorovná instalace Easypact: pevná CVS250 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - vodorovná instalace Compact: pevná NSX100...160 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - vodorovná instalace Compact: pevná NSX250 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - vodorovná instalace
Popis Pólů	1 x 3P: pevná CVS100...160 vodorovná instalace 1 x 4P: pevná CVS100...160 vodorovná instalace 1 x 3P: pevná CVS250 vodorovná instalace 1 x 4P: pevná CVS250 vodorovná instalace 1 x 3P: pevná NSX100...160 vodorovná instalace 1 x 4P: pevná NSX100...160 vodorovná instalace 1 x 3P: pevná NSX250 vodorovná instalace 1 x 4P: pevná NSX250 vodorovná instalace 1 x 3P: pevná NSX100...250 a ampérmetr vodorovná instalace 1 x 4P: pevná NSX100...250 a ampérmetr vodorovná instalace
Condition Of Using Cable Tie	Need additional plate (2M výška)vodorovná

Vyhlasenie: Táto dokumentácia neurčuje náhradu a nemá slúžiť na určenie vhodnosti a spoľahlivosti týchto produktov na špecifické použitie spotrebiteľmi.

Pocet Vert. Modulu (50 Mm)	4 modul(y): CVS100...160 ano ochrana proudovým chráničem , direct with long terminal shield v 600 + 300 mm samostatně stojící rozvaděč + kabel. kanál (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 4 modul(y): CVS100...160 ano ochrana proudovým chráničem , direct with long terminal shield v 600 + 300 mm nástěnná montáž rozváděče + propoj. oddíl (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 4 modul(y): CVS250 ano ochrana proudovým chráničem , direct with long terminal shield v 600 + 300 mm samostatně stojící rozvaděč + kabel. kanál (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 4 modul(y): CVS250 ano ochrana proudovým chráničem , direct with long terminal shield v 600 + 300 mm nástěnná montáž rozváděče + propoj. oddíl (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 4 modul(y): NSX100...160 ano ochrana proudovým chráničem , direct with long terminal shield v 600 + 300 mm samostatně stojící rozvaděč + kabel. kanál (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 4 modul(y): NSX100...160 ano ochrana proudovým chráničem , direct with long terminal shield v 600 + 300 mm nástěnná montáž rozváděče + propoj. oddíl (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 4 modul(y): NSX100...160 ano ochrana proudovým chráničem , direct with long terminal shield v 850 mm samostatně stojící rozvaděč (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 4 modul(y): NSX250 ano ochrana proudovým chráničem , direct with long terminal shield v 600 + 300 mm samostatně stojící rozvaděč + kabel. kanál (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 4 modul(y): NSX250 ano ochrana proudovým chráničem , direct with long terminal shield v 600 + 300 mm nástěnná montáž rozváděče + propoj. oddíl (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 4 modul(y): NSX250 ano ochrana proudovým chráničem , direct with long terminal shield v 850 mm samostatně stojící rozvaděč (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 4 modul(y): NSX100...250 a ampérmetr ne ochrana proudovým chráničem , direct with long terminal shield v 600 + 300 mm samostatně stojící rozvaděč + kabel. kanál (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 4 modul(y): NSX100...250 a ampérmetr ne ochrana proudovým chráničem , direct with long terminal shield v 600 + 300 mm nástěnná montáž rozváděče + propoj. oddíl (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 4 modul(y): CVS100...160 ano ochrana proudovým chráničem , direct with long terminal shield v 850 mm samostatně stojící rozvaděč (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 4 modul(y): CVS250 ano ochrana proudovým chráničem , direct with long terminal shield v 850 mm samostatně stojící rozvaděč (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)
Standardy	IEC 61439-2
Certifikácia Výrobkov	ASEFA

Doplňky

Kabelová Průchodka	Desky s výřezem 0,31 mm horní nebo dolní 42 mm
Protective Treatment	Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
Povrchová Konečná Úprava	Matný Hladký
Farba	Biela (RAL 9001)
Šírka	600 mm
Výška	150 mm
Čistá Hmotnosť	0,94 kg

Functional Unit	600 + 300 mm Prisma G samostatně stojící rozvaděč + kabel. kanál Compact NSX100...250 a ampérmetr ne pevná páčka vodorovná 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G nástěnná montáž rozváděče + propoj. oddíl Compact NSX100...250 a ampérmetr ne pevná páčka vodorovná 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G samostatně stojící rozvaděč + kabel. kanál Compact NSX100...250 a ampérmetr ne pevná páčka vodorovná 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G nástěnná montáž rozváděče + propoj. oddíl Compact NSX100...250 a ampérmetr ne pevná páčka vodorovná 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G samostatně stojící rozvaděč + kabel. kanál Easypact CVS100...160 ano pevná páčka vodorovná 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G nástěnná montáž rozváděče + propoj. oddíl Easypact CVS100...160 ano pevná páčka vodorovná 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 850 mm Prisma G samostatně stojící rozvaděč Easypact CVS100...160 ano pevná páčka vodorovná 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G samostatně stojící rozvaděč + kabel. kanál Easypact CVS100...160 ano pevná páčka vodorovná 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G nástěnná montáž rozváděče + propoj. oddíl Easypact CVS100...160 ano pevná páčka vodorovná 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 850 mm Prisma G samostatně stojící rozvaděč Easypact CVS100...160 ano pevná páčka vodorovná 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G samostatně stojící rozvaděč + kabel. kanál Easypact CVS250 ano pevná páčka vodorovná 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G nástěnná montáž rozváděče + propoj. oddíl Easypact CVS250 ano pevná páčka vodorovná 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 850 mm Prisma G samostatně stojící rozvaděč Easypact CVS250 ano pevná páčka vodorovná 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G samostatně stojící rozvaděč + kabel. kanál Easypact CVS250 ano pevná páčka vodorovná 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G nástěnná montáž rozváděče + propoj. oddíl Easypact CVS250 ano pevná páčka vodorovná 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 850 mm Prisma G samostatně stojící rozvaděč Easypact CVS250 ano pevná páčka vodorovná 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G samostatně stojící rozvaděč + kabel. kanál Compact NSX100...160 ano pevná páčka vodorovná 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G nástěnná montáž rozváděče + propoj. oddíl Compact NSX100...160 ano pevná páčka vodorovná 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 850 mm Prisma G samostatně stojící rozvaděč Compact NSX100...160 ano pevná páčka vodorovná 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G samostatně stojící rozvaděč + kabel. kanál Compact NSX100...160 ano pevná páčka vodorovná 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G nástěnná montáž rozváděče + propoj. oddíl Compact NSX100...160 ano pevná páčka vodorovná 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 850 mm Prisma G samostatně stojící rozvaděč Compact NSX100...160 ano pevná páčka vodorovná 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G samostatně stojící rozvaděč + kabel. kanál Compact NSX250 ano pevná páčka vodorovná 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G nástěnná montáž rozváděče + propoj. oddíl Compact NSX250 ano pevná páčka vodorovná 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 850 mm Prisma G samostatně stojící rozvaděč Compact NSX250 ano pevná páčka vodorovná 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G samostatně stojící rozvaděč + kabel. kanál Compact NSX250 ano pevná páčka vodorovná 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G nástěnná montáž rozváděče + propoj. oddíl Compact NSX250 ano pevná páčka vodorovná 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 850 mm Prisma G samostatně stojící rozvaděč Compact NSX250 ano pevná páčka vodorovná 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm
-----------------	--

baliace jednotky

Typ Balenia 1	PCE
Počet Výrobkov V Balení 1	1
Výška Balenia 1	5,2 cm
Šírka Balenia 1	19,0 cm

Dĺžka Balenia 1	47,0 cm
Package 1 Weight	940,0 g
Unit Type Of Package 2	S04
Počet Výrobkov V Balení 2	10
Výška Balenia 2	30,0 cm
Šírka Balenia 2	40,0 cm
Dĺžka Balenia 2	60,0 cm
Hmotnosť Balenia 2	10,6 kg
Typ Balenia 3	P12
Počet Výrobkov V Balení 3	120
Výška Balenia 3	105,0 cm
Šírka Balenia 3	80,0 cm
Dĺžka Balenia 3	120,0 cm
Hmotnosť Balenia 3	112,8 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Udržateľnosť

Značka **Green Premium™** je záväzok spoločnosti Schneider Electric dodávať produkty s najlepším environmentálnym výkonom vo svojej triede. Green Premium je prísľubom súladu s najnovšími nariadeniami, transparentnosti v oblasti vplyvov na životné prostredie, ako aj produktov obehového hospodárstva a produktov s nízkymi emisiami CO₂.

Sprievodca hodnotením udržateľnosti produktu je biela kniha, ktorá objasňuje globálne normy pre environmentálne značky a to, ako interpretovať environmentálne vyhlásenia.

[Sprievodca hodnotením udržateľnosti produktu >](#)



Priehľadnosť RoHS/REACH

Výkonnosť v oblasti blahobytu

✓

Na Základe Nariadenia Reach
Neobsahuje Látky Vzbudzujúce Veľmi
Veľké Obavy(Svhc)

✓

Neobsahuje Toxické Ťažké Kovy

✓

Neobsahuje Ortuť

✓

Informácie O Výnimke Zo Smernice
Rohs

Áno

✓

Produkt S Plastovými Časťami Bez
Halogénu

Certifikácie a normy

Smernica EÚ Rohs

Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)

[Deklarácia EÚ RoHS](#)

Nariadenie Rohs Číny

[Deklarácia RoHS Číny](#)

Proaktívna deklarácia RoHS Číny (mimo právneho rozsahu RoHS Číny)

Zverejňovanie Informácií O Životnom
Prostredí

[Environmentálny profil produktu](#)