


Produktový list

Špecifikácie



Prisma Plus - G System - montážny panel pre vertik. NSX250 pevný s páčkou

03040

! Ukončené dňa: 15. 6. 2023

! Ukončené

Základný popis

Rad	Prisma
Sortiment Výrobkov	Prisma G
Typ Produktu Alebo Komponentu	Montážní deska
Príslušenstvo / Náhradné Diely	Instalační příslušenství
Kompatibilita Rozsahu	Prisma Prisma G rozváděč
Installation Description	Samostatně stojící rozváděč - šířka 600 mm Nástenná montáž rozváděče - šířka 600 mm
Instalované Zařízení	Easypact: pevná CVS100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Easypact: pevná CVS250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Compact: pevná INS250 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact: pevná INV100 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact: pevná INV160 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact: pevná INV200 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact: pevná INV250 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact: pevná NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Compact: pevná NSX250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Easypact: pevná CVS100...160 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Easypact: pevná CVS250 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Compact: pevná NSX100...160 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Compact: pevná NSX250 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
Popis Pólů	1 x 3P: pevná INS250 svislá instalace 1 x 4P: pevná INS250 svislá instalace 1 x 3P: pevná INV250 svislá instalace 1 x 4P: pevná INV250 svislá instalace 4 x 3P: pevná CVS100...160 svislá instalace 3 x 4P: pevná CVS100...160 svislá instalace 4 x 3P: pevná CVS250 svislá instalace 3 x 4P: pevná CVS250 svislá instalace 1 x 3P: pevná INV100 svislá instalace 1 x 4P: pevná INV100 svislá instalace 1 x 3P: pevná INV160 svislá instalace 1 x 4P: pevná INV160 svislá instalace 1 x 3P: pevná INV200 svislá instalace 1 x 4P: pevná INV200 svislá instalace 4 x 3P: pevná NSX100...160 svislá instalace 3 x 4P: pevná NSX100...160 svislá instalace 4 x 3P: pevná NSX250 svislá instalace 3 x 4P: pevná NSX250 svislá instalace
Condition Of Using Cable Tie	Need additional plate (1M výška)svislá

Vyhlasenie: Táto dokumentácia neurčuje náhradu a nemá slúžiť na určenie vhodnosti a spoľahlivosti týchto produktov na špecifické použitie spotrebiteľmi.

Pocet Vert. Modulu (50 Mm)	8 modul(y): INS250, direct with long terminal shield v 600 mm samostatně stojící rozvaděč (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 8 modul(y): INS250, direct with long terminal shield v 600 mm nástenná montáž rozvádzača (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 8 modul(y): INV250, direct with long terminal shield v 600 mm samostatně stojící rozvaděč (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 8 modul(y): INV250, direct with long terminal shield v 600 mm nástenná montáž rozvádzača (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 9 modul(y): CVS100...160 ne ochrana proudovým chráničem , direct with long terminal shield v 600 mm samostatně stojící rozvaděč (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 9 modul(y): CVS100...160 ne ochrana proudovým chráničem , direct with long terminal shield v 600 mm nástenná montáž rozvádzača (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 11 modul(y): CVS250 ne ochrana proudovým chráničem , direct with long terminal shield v 600 mm samostatně stojící rozvaděč (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 11 modul(y): CVS250 ne ochrana proudovým chráničem , direct with long terminal shield v 600 mm nástenná montáž rozvádzača (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 8 modul(y): INV100, direct with long terminal shield v 600 mm samostatně stojící rozvaděč (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 8 modul(y): INV100, direct with long terminal shield v 600 mm nástenná montáž rozvádzača (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 8 modul(y): INV160, direct with long terminal shield v 600 mm samostatně stojící rozvaděč (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 8 modul(y): INV160, direct with long terminal shield v 600 mm nástenná montáž rozvádzača (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 8 modul(y): INV200, direct with long terminal shield v 600 mm samostatně stojící rozvaděč (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 8 modul(y): INV200, direct with long terminal shield v 600 mm nástenná montáž rozvádzača (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 9 modul(y): NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem , direct with long terminal shield v 600 mm samostatně stojící rozvaděč (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 9 modul(y): NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem , direct with long terminal shield v 600 mm nástenná montáž rozvádzača (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 11 modul(y): NSX250 ne ochrana proudovým chráničem , direct with long terminal shield v 600 mm samostatně stojící rozvaděč (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 11 modul(y): NSX250 ne ochrana proudovým chráničem , direct with long terminal shield v 600 mm nástenná montáž rozvádzača (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 10 modul(y): CVS100...160 ano ochrana proudovým chráničem , direct with long terminal shield v 600 mm samostatně stojící rozvaděč (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 10 modul(y): CVS100...160 ano ochrana proudovým chráničem , direct with long terminal shield v 600 mm nástenná montáž rozvádzača (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 13 modul(y): CVS250 ano ochrana proudovým chráničem , direct with long terminal shield v 600 mm samostatně stojící rozvaděč (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 13 modul(y): CVS250 ano ochrana proudovým chráničem , direct with long terminal shield v 600 mm nástenná montáž rozvádzača (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 10 modul(y): NSX100...160 ano ochrana proudovým chráničem , direct with long terminal shield v 600 mm samostatně stojící rozvaděč (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 10 modul(y): NSX100...160 ano ochrana proudovým chráničem , direct with long terminal shield v 600 mm nástenná montáž rozvádzača (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 13 modul(y): NSX250 ano ochrana proudovým chráničem , direct with long terminal shield v 600 mm samostatně stojící rozvaděč (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 13 modul(y): NSX250 ano ochrana proudovým chráničem , direct with long terminal shield v 600 mm nástenná montáž rozvádzača (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)
----------------------------	--

Štandardy	IEC 61439-2
Certifikácia Výrobkov	ASEFA

Doplňky

Kabelová Průchodka	Desky s výřezem 0,36 mm horní nebo dolní 167 mm Desky s výřezem 0,31 mm horní nebo dolní 267 mm Desky s výřezem 0,34 mm horní nebo dolní 117 mm
--------------------	--

Protective Treatment	Elektroforézni ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
Povrchová Konečná Úprava	Matný Hladký
Farba	Biela (RAL 9001)
Šírka	600 mm
Výška	150 mm
Čistá Hmotnosť	0,915 kg

[illegible]

600 mm Prisma G samostatně stojící rozvaděč Easypact CVS250 ano pevná páčka
svislá 3P 4 direct with long terminal shield 13 0,31 mm

600 mm Prisma G nástenná montáž rozvádzača Easypact CVS250 ano pevná páčka
svislá 3P 4 direct with long terminal shield 13 0,31 mm

600 mm Prisma G samostatně stojící rozvaděč Easypact CVS250 ano pevná páčka
svislá 4P 3 direct with long terminal shield 13 0,31 mm

600 mm Prisma G nástenná montáž rozvádzača Easypact CVS250 ano pevná páčka
svislá 4P 3 direct with long terminal shield 13 0,31 mm

600 mm Prisma G samostatně stojící rozvaděč Compact NSX100...160 ano pevná
páčka svislá 3P 4 direct with long terminal shield 10 0,36 mm

600 mm Prisma G nástenná montáž rozvádzača Compact NSX100...160 ano pevná
páčka svislá 3P 4 direct with long terminal shield 10 0,36 mm

600 mm Prisma G samostatně stojící rozvaděč Compact NSX100...160 ano pevná
páčka svislá 4P 3 direct with long terminal shield 10 0,36 mm

600 mm Prisma G nástenná montáž rozvádzača Compact NSX100...160 ano pevná
páčka svislá 4P 3 direct with long terminal shield 10 0,36 mm

600 mm Prisma G samostatně stojící rozvaděč Compact NSX250 ano pevná páčka
svislá 3P 4 direct with long terminal shield 13 0,31 mm

600 mm Prisma G nástenná montáž rozvádzača Compact NSX250 ano pevná páčka
svislá 3P 4 direct with long terminal shield 13 0,31 mm

600 mm Prisma G samostatně stojící rozvaděč Compact NSX250 ano pevná páčka
svislá 4P 3 direct with long terminal shield 13 0,31 mm

600 mm Prisma G nástenná montáž rozvádzača Compact NSX250 ano pevná páčka
svislá 4P 3 direct with long terminal shield 13 0,31 mm

baliace jednotky

Typ Balenia 1	PCE
Počet Výrobkov V Balení 1	1
Výška Balenia 1	5,3 cm
Šírka Balenia 1	15,0 cm
Dĺžka Balenia 1	47,0 cm
Package 1 Weight	970,0 g
Unit Type Of Package 2	S04
Počet Výrobkov V Balení 2	10
Výška Balenia 2	30,0 cm
Šírka Balenia 2	40,0 cm
Dĺžka Balenia 2	60,0 cm
Hmotnosť Balenia 2	10,6 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Udržateľnosť

Značka **Green Premium™** je záväzok spoločnosti Schneider Electric dodávať produkty s najlepším environmentálnym výkonom vo svojej triede. Green Premium je prísľubom súladu s najnovšími nariadeniami, transparentnosti v oblasti vplyvov na životné prostredie, ako aj produktov obehového hospodárstva a produktov s nízkymi emisiami CO₂.

Sprievodca hodnotením udržateľnosti produktu je biela kniha, ktorá objasňuje globálne normy pre environmentálne značky a to, ako interpretovať environmentálne vyhlásenia.

[Sprievodca hodnotením udržateľnosti produktu >](#)



Priehľadnosť RoHS/REACH

Výkonnosť v oblasti blahobytu

✓

Ia Základe Nariadenia Reach

Neobsahuje Látky Vzbudzujúce Veľmi Veľké Obavy(Svhc)

✓

Neobsahuje Toxické Ťažké Kovy

✓

Neobsahuje Ortuť

✓

Informácie O Výnimke Zo Smernice Rohs

Áno

✓

Produkt S Plastovými Časťami Bez Halogénu

Certifikácie a normy

Smernica Eú Rohs	Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS) Deklarácia EÚ RoHS
Nariadenie Rohs Číny	Deklarácia RoHS Číny Proaktívna deklarácia RoHS Číny (mimo právneho rozsahu RoHS Číny)
Zverejňovanie Informácií O Životnom Prostredí	Environmentálny profil produktu