


Produktový list

Špecifikácie



Prisma Plus - G System - montážny panel pre vertik. NSX - INS630 pevný s páčkou

03073

! Ukončené dňa: 15. 6. 2023

! Ukončené

Základný popis

Rad	Prisma
Sortiment Výrobkov	Prisma G
Typ Produktu Alebo Komponentu	Montážní deska
Príslušenstvo / Náhradné Diely	Instalační příslušenství
Kompatibilita Rozsahu	Prisma Prisma G rozváděč
Installation Description	Samostatně stojící rozvaděč - šířka 600 mm Nástenná montáž rozváděče - šířka 600 mm
Instalované Zařízení	Easypact: pevná CVS400 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Easypact: pevná CVS630 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Easypact: pevná EZC400 - řízení: páčka - svislá instalace Easypact: pevná EZC630 - řízení: páčka - svislá instalace Compact: pevná INS320...400 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact: pevná INS500...630 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact: pevná INV320...400 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact: pevná INV500...630 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact: pevná NSX400 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Compact: pevná NSX630 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Easypact: pevná CVS400 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Easypact: pevná CVS630 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Compact: pevná NSX400 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Compact: pevná NSX630 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
Popis Pólů	1 x 3P: pevná CVS400 svislá instalace 1 x 4P: pevná CVS400 svislá instalace 1 x 3P: pevná CVS630 svislá instalace 1 x 4P: pevná CVS630 svislá instalace 1 x 3P: pevná EZC400 svislá instalace 1 x 4P: pevná EZC400 svislá instalace 1 x 3P: pevná EZC630 svislá instalace 1 x 4P: pevná EZC630 svislá instalace 1 x 3P: pevná INS320...400 svislá instalace 1 x 4P: pevná INS320...400 svislá instalace 1 x 3P: pevná INS500...630 svislá instalace 1 x 4P: pevná INS500...630 svislá instalace 1 x 3P: pevná INV320...400 svislá instalace 1 x 4P: pevná INV320...400 svislá instalace 1 x 3P: pevná INV500...630 svislá instalace 1 x 4P: pevná INV500...630 svislá instalace 1 x 3P: pevná NSX400 svislá instalace 1 x 4P: pevná NSX400 svislá instalace 1 x 3P: pevná NSX630 svislá instalace 1 x 4P: pevná NSX630 svislá instalace
Condition Of Using Cable Tie	Need additional plate (1M výška)svislá

Vyhlasenie: Táto dokumentácia neurčuje náhradu a nemá slúžiť na určenie vhodnosti a spoľahlivosti týchto produktov na špecifické použitie spotrebiteľmi.

Pocet Vert. Modulu (50 Mm)	12 modul(y): CVS400 ne ochrana proudovým chráničem , direct with long terminal shield v 600 mm samostatně stojící rozvaděč (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 12 modul(y): CVS400 ne ochrana proudovým chráničem , direct with long terminal shield v 600 mm nástenná montáž rozvádzača (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 13 modul(y): CVS630 ne ochrana proudovým chráničem , direct with long terminal shield v 600 mm samostatně stojící rozvaděč (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 13 modul(y): CVS630 ne ochrana proudovým chráničem , direct with long terminal shield v 600 mm nástenná montáž rozvádzača (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 12 modul(y): EZC400, direct with long terminal shield v 600 mm samostatně stojící rozvaděč (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 12 modul(y): EZC400, direct with long terminal shield v 600 mm nástenná montáž rozvádzača (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 13 modul(y): EZC630, direct with long terminal shield v 600 mm samostatně stojící rozvaděč (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 13 modul(y): EZC630, direct with long terminal shield v 600 mm nástenná montáž rozvádzača (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 10 modul(y): INS320...400, direct with long terminal shield v 600 mm samostatně stojící rozvaděč (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 10 modul(y): INS320...400, direct with long terminal shield v 600 mm nástenná montáž rozvádzača (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 12 modul(y): INS500...630, direct with long terminal shield v 600 mm samostatně stojící rozvaděč (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 12 modul(y): INS500...630, direct with long terminal shield v 600 mm nástenná montáž rozvádzača (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 10 modul(y): INV320...400, direct with long terminal shield v 600 mm samostatně stojící rozvaděč (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 10 modul(y): INV320...400, direct with long terminal shield v 600 mm nástenná montáž rozvádzača (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 12 modul(y): INV500...630, direct with long terminal shield v 600 mm samostatně stojící rozvaděč (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 12 modul(y): INV500...630, direct with long terminal shield v 600 mm nástenná montáž rozvádzača (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 12 modul(y): NSX400 ne ochrana proudovým chráničem , direct with long terminal shield v 600 mm samostatně stojící rozvaděč (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 12 modul(y): NSX400 ne ochrana proudovým chráničem , direct with long terminal shield v 600 mm nástenná montáž rozvádzača (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 13 modul(y): NSX630 ne ochrana proudovým chráničem , direct with long terminal shield v 600 mm samostatně stojící rozvaděč (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 13 modul(y): NSX630 ne ochrana proudovým chráničem , direct with long terminal shield v 600 mm nástenná montáž rozvádzača (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 14 modul(y): CVS400 ano ochrana proudovým chráničem , direct with long terminal shield v 600 mm samostatně stojící rozvaděč (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 14 modul(y): CVS400 ano ochrana proudovým chráničem , direct with long terminal shield v 600 mm nástenná montáž rozvádzača (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 15 modul(y): CVS630 ano ochrana proudovým chráničem , direct with long terminal shield v 600 mm samostatně stojící rozvaděč (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 15 modul(y): CVS630 ano ochrana proudovým chráničem , direct with long terminal shield v 600 mm nástenná montáž rozvádzača (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 14 modul(y): NSX400 ano ochrana proudovým chráničem , direct with long terminal shield v 600 mm samostatně stojící rozvaděč (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 14 modul(y): NSX400 ano ochrana proudovým chráničem , direct with long terminal shield v 600 mm nástenná montáž rozvádzača (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 15 modul(y): NSX630 ano ochrana proudovým chráničem , direct with long terminal shield v 600 mm samostatně stojící rozvaděč (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 15 modul(y): NSX630 ano ochrana proudovým chráničem , direct with long terminal shield v 600 mm nástenná montáž rozvádzača (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)
Štandardy	IEC 61439-2
Certifikácia Výrobkov	ASEFA

Doplňky

Kabelová Průchodka	Desky s výřezem 0,311 mm horní nebo dolní 300 mm Desky s výřezem 0,39 mm horní nebo dolní 225 mm Desky s výřezem 0,313 mm horní nebo dolní 325 mm Desky s výřezem 0,314 mm horní nebo dolní 350 mm
Protective Treatment	Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
Povrchová Konečná Úprava	Hladký Matný
Farba	Biela (RAL 9001)
Šírka	600 mm
Výška	300 mm
Čistá Hmotnosť	2,64 kg

[illegible]

600 mm Prisma G samostatné stojící rozvaděč Easypact CVS400 ano pevná páčka
svislá 3P 1 direct with long terminal shield 14 0,314 mm
600 mm Prisma G nástenná montáž rozvádzača Easypact CVS400 ano pevná páčka
svislá 3P 1 direct with long terminal shield 14 0,314 mm
600 mm Prisma G samostatné stojící rozvaděč Easypact CVS400 ano pevná páčka
svislá 4P 1 direct with long terminal shield 14 0,314 mm
600 mm Prisma G nástenná montáž rozvádzača Easypact CVS400 ano pevná páčka
svislá 4P 1 direct with long terminal shield 14 0,314 mm
600 mm Prisma G samostatné stojící rozvaděč Easypact CVS630 ano pevná páčka
svislá 3P 1 direct with long terminal shield 15 0,314 mm
600 mm Prisma G nástenná montáž rozvádzača Easypact CVS630 ano pevná páčka
svislá 3P 1 direct with long terminal shield 15 0,314 mm
600 mm Prisma G samostatné stojící rozvaděč Easypact CVS630 ano pevná páčka
svislá 4P 1 direct with long terminal shield 15 0,314 mm
600 mm Prisma G nástenná montáž rozvádzača Easypact CVS630 ano pevná páčka
svislá 4P 1 direct with long terminal shield 15 0,314 mm
600 mm Prisma G samostatné stojící rozvaděč Compact NSX400 ano pevná páčka
svislá 3P 1 direct with long terminal shield 14 0,314 mm
600 mm Prisma G nástenná montáž rozvádzača Compact NSX400 ano pevná páčka
svislá 3P 1 direct with long terminal shield 14 0,314 mm
600 mm Prisma G samostatné stojící rozvaděč Compact NSX400 ano pevná páčka
svislá 4P 1 direct with long terminal shield 14 0,314 mm
600 mm Prisma G nástenná montáž rozvádzača Compact NSX400 ano pevná páčka
svislá 4P 1 direct with long terminal shield 14 0,314 mm
600 mm Prisma G samostatné stojící rozvaděč Compact NSX630 ano pevná páčka
svislá 3P 1 direct with long terminal shield 15 0,314 mm
600 mm Prisma G nástenná montáž rozvádzača Compact NSX630 ano pevná páčka
svislá 3P 1 direct with long terminal shield 15 0,314 mm
600 mm Prisma G samostatné stojící rozvaděč Compact NSX630 ano pevná páčka
svislá 4P 1 direct with long terminal shield 15 0,314 mm
600 mm Prisma G nástenná montáž rozvádzača Compact NSX630 ano pevná páčka
svislá 4P 1 direct with long terminal shield 15 0,314 mm

baliace jednotky

Typ Balenia 1	PCE
Počet Výrobkov V Balení 1	1
Výška Balenia 1	9,0 cm
Šírka Balenia 1	26,5 cm
Dĺžka Balenia 1	47,0 cm
Package 1 Weight	2,61 kg
Unit Type Of Package 2	S04
Počet Výrobkov V Balení 2	5
Výška Balenia 2	30,0 cm
Šírka Balenia 2	40,0 cm
Dĺžka Balenia 2	60,0 cm
Hmotnosť Balenia 2	13,78 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Udržateľnosť

Značka **Green Premium™** je záväzok spoločnosti Schneider Electric dodávať produkty s najlepším environmentálnym výkonom vo svojej triede. Green Premium je prísľubom súladu s najnovšími nariadeniami, transparentnosti v oblasti vplyvov na životné prostredie, ako aj produktov obehového hospodárstva a produktov s nízkymi emisiami CO₂.

Sprievodca hodnotením udržateľnosti produktu je biela kniha, ktorá objasňuje globálne normy pre environmentálne značky a to, ako interpretovať environmentálne vyhlásenia.

[Sprievodca hodnotením udržateľnosti produktu >](#)



Priehľadnosť RoHS/REACH

Výkonnosť v oblasti blahobytu

✓

Na Základe Nariadenia Reach
Neobsahuje Látky Vzbudzujúce Veľmi
Veľké Obavy(Svhc)

✓

Neobsahuje Toxické Ťažké Kovy

✓

Neobsahuje Ortuť

✓

Informácie O Výnimke Zo Smernice Rohs [Áno](#)

✓

Produkt S Plastovými Časťami Bez
Halogénu

Certifikácie a normy

Smernica Eú Rohs

Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)
[Deklarácia EÚ RoHS](#)

Nariadenie Rohs Číny

[Deklarácia RoHS Číny](#)
Proaktívna deklarácia RoHS Číny (mimo právneho rozsahu RoHS Číny)

Zverejňovanie Informácií O Životnom
Prostredí

[Environmentálny profil produktu](#)