

Produktový list

Špecifikácie



Micrologic 5.0 E jednotka spúšte - pre Compact NS630b až 1600 výsuvný

33538

Základní popis

Rad	ComPacT
Sortiment Výrobkov	ComPacT NS630b...1600 new generation
Typ Produktu Alebo Komponentu	Jednotka spouští
Označení Jednotky Spouští	Micrologic 5.0 E
Provedení Jednotky Spouští	Elektronická
Kompatibilita Rozsahu	ComPacT new generation NS630b...1600
Používané Zariadenia	Distribuce
Number Of Poles	4P 3P
Popis Chráněných Pólů	3d + N/2 3d 4d
Ochranná Funkce Jednotky Spouští	Selektivní ochrana
Typ Ochrany	for zkratová ochrana for ochrana proti přetížení for okamžitá zkratová ochrana
Trip Unit Rating	630 A při 50 °C 800 A při 50 °C 1000 A při 50 °C 1250 A při 50 °C 1600 A při 50 °C
Typ Siete	AC
Frekvencia Siete	Column : Value (Slovak) missing
Circuit Breaker Mounting Mode	Výsuvná

Doplňky

Long-Time Pick-Up Adjustment Type Ir (Thermal Protection)	Nastavitel. 9 hodnot
[Ir] Long-Time Protection Pick-Up Adjustmet Range	0,4...1 x In
Long-Time Protection Delay Adjustment Type Tr	Nastavitelná 9 nastavení
[Tr] Long-Time Protection Delay Adjustment Range	0,7...16,6 s při 7,2 x Ir 0,7...24 s při 6 x Ir 12,5...600 s při 1,5 x Ir
Tepelná Paměť	20 mn
Short-Time Protection Pick-Up Adjustment Type Isd	Nastavitel. 9 hodnot
[Isd] Short-Time Protection Pick-Up Adjustment Range	1,5...10 x Ir
Short-Time Protection Delay Adjustment Type Tsd	Nastavitelná

Vyhlasenie: Táto dokumentácia neurčuje náhradu a nemá slúžiť na určenie vhodnosti a spoľahlivosti týchto produktov na špecifické použitie spotrebiteľmi.

[Tsd] Short-Time Protection Delay Adjustment Range	0...0,4 s I ² t=off 0,1...0,4 s I ² t=on
Instantaneous Protection Pick-Up Adjustment Type li	Nastavitel. 9 nastavení
[li] Instantaneous Protection Pick-Up Adjustment Range	2...15 x In OFF
Proudový Chráníč	Ne
Zónové Selektivní Blokování Zsi	Ano
Miestna Signalizácia	El. porucha: 3 LED (červená) Vnitřní chyba: 1 LED (červená)
Typ Displeja	Digitální displej
Typ Merania	Elektroměr
Datová Komunikace	Údaj měření Nastavení ochrany a alarmu

Prostředí

Teplota Okolitého Vzduchu Na Prevádzku	-25...70 °C
Teplota Okolitého Vzduchu Na Skladovanie	-40...85 °C

baliace jednotky

Typ Balenia 1	PCE
Počet Výrobkov V Balení 1	1
Výška Balenia 1	6,7 cm
Šírka Balenia 1	7,9 cm
Dĺžka Balenia 1	21,6 cm
Package 1 Weight	374,0 g

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Udržateľnosť

Značka **Green Premium™** je záväzok spoločnosti Schneider Electric dodávať produkty s najlepším environmentálnym výkonom vo svojej triede. Green Premium je prísľubom súladu s najnovšími nariadeniami, transparentnosti v oblasti vplyvov na životné prostredie, ako aj produktov obehového hospodárstva a produktov s nízkymi emisiami CO₂.

Sprievodca hodnotením udržateľnosti produktu je biela kniha, ktorá objasňuje globálne normy pre environmentálne značky a to, ako interpretovať environmentálne vyhlásenia.

[Sprievodca hodnotením udržateľnosti produktu >](#)



Priehľadnosť RoHS/REACH

Výkonnosť v oblasti blahobytu

✓ Neobsahuje Ortuť

✓ Informácie O Výnimke Zo Smernice Rohs [Áno](#)

✓ Neobsahuje Pvc

Certifikácie a normy

Nariadenie Reach	Deklarácia REACH
Smernica Eú Rohs	V súlade s výnimkami
Nariadenie Rohs Číny	Deklarácia RoHS Číny Produkt mimo rozsahu RoHS Číny. Deklarácia látok pre Vašu informáciu.
Zverejňovanie Informácií O Životnom Prostredí	Environmentálny profil produktu
Okružný Profil	Informácie o ukončení životnosti