


Produktový list

Špecifikácie



teleso pre osvetlené ovládacie tlačidlo – Ø 22 – základňa BA 9s 2 NO

ZB4BW063

Základní popis

Sortiment Výrobkov	Harmony XB4
Typ Produktu Alebo Komponentu	Kompletní tělo/sestava kontaktu a světelný blok
Skrácený Názov Zariadenia	ZB4
Materiál Objímky	Zamak
Predaj V Nedeliteľnom Množstve	1
Typ Hlavy	Standard
Typ A Zloženie Kontaktu	2 Z
Funkce Kontaktu	Závisle spínající
Připojení - Svorky	Šroubové svorky, <= 2 x 1,5 mm² s kabelovou koncovkou vyhovuje IEC 60947-1 Šroubové svorky, >= 1 x 0,22 mm² bez kabelové koncovky vyhovuje IEC 60947-1
Světelný Zdroj	Žárovka není součástí balení
Patice Žárovky	BA 9s
Napájení Světelného Bloku	Přímé <2,4 W
[Us] Jmenovité Napájecí Napětí	<= 250 V

Doplňky

Cad Celková Šířka	30 mm
Cad Celková Výška	47 mm
Cad Celková Hloubka	37 mm
Popis Svorek Iso Č.°1	(13-14)NO
Čistá Hmotnosť	0,073 kg
Použití Kontaktů	Standardní
Nucené Vypnutí	Ne
Provozní Zdvih	2,6 mm (Z, změna elektrického stavu) 4,3 mm (celkový zdvih)
Ovládací Síla	2,3 N Z, změna elektrického stavu
Provozní Moment	0,05 N.m Z, změna elektrického stavu
Mechanická Trvanlivost	5000000 cykly
Krouticí Moment	0,8...1,2 N.m vyhovuje IEC 60947-1
Tvar Hlavy Šroubu	Příčný kompatibilní s Philips č. 1 šroubovák Příčný kompatibilní s pozidriv č. 1 šroubovák Perforovaný kompatibilní s plochý Ø 4 mm šroubovák Perforovaný kompatibilní s plochý Ø 5,5 mm šroubovák
Materiál Kontaktu	Stříbrná slitina (Ag/Ni)

Vyhlasenie: Táto dokumentácia neurčuje náhradu a nemá slúžiť na určenie vhodnosti a spoľahlivosti týchto produktov na špecifické použitie spotrebiteľmi.

Zkratová Ochrana	10 A patronová pojistka typ gG vyhovuje IEC 60947-5-1
[Ith] Jmenovitý Tepelný Proud	10 A vyhovuje IEC 60947-5-1
[Ui] Menovité Izolačné Napätie	600 V (stupeň znečištění 3) vyhovuje IEC 60947-1
[Uimp] Jmenovité Impulzní Výdržné Napětí	6 kV vyhovuje IEC 60947-1
[Ie] Jmenovitý Pracovní Proud	3 A při 240 V, AC-15, A600 vyhovuje IEC 60947-5-1 6 A při 120 V, AC-15, A600 vyhovuje IEC 60947-5-1 0,1 A při 600 V, DC-13, Q600 vyhovuje IEC 60947-5-1 0,27 A při 250 V, DC-13, Q600 vyhovuje IEC 60947-5-1 0,55 A při 125 V, DC-13, Q600 vyhovuje IEC 60947-5-1 1,2 A při 600 V, AC-15, A600 vyhovuje IEC 60947-5-1
Elektrická Životnost	1000000 cykly, AC-15, 2 A při 230 V, pracovní rozsah <3600 cyk/h, koeficient zatížení: 0,5 vyhovuje IEC 60947-5-1 dodatek C 1000000 cykly, AC-15, 3 A při 120 V, pracovní rozsah <3600 cyk/h, koeficient zatížení: 0,5 vyhovuje IEC 60947-5-1 dodatek C 1000000 cykly, AC-15, 4 A při 24 V, pracovní rozsah <3600 cyk/h, koeficient zatížení: 0,5 vyhovuje IEC 60947-5-1 dodatek C 1000000 cykly, DC-13, 0,2 A při 110 V, pracovní rozsah <3600 cyk/h, koeficient zatížení: 0,5 vyhovuje IEC 60947-5-1 dodatek C 1000000 cykly, DC-13, 0,5 A při 24 V, pracovní rozsah <3600 cyk/h, koeficient zatížení: 0,5 vyhovuje IEC 60947-5-1 dodatek C
Elektrická Spolehlivost Iec 60947-5-4	$\Lambda < 10\exp(-6)$ při 5 V a 1 mA v čistém prostředí vyhovuje IEC 60947-5-4 $\Lambda < 10\exp(-8)$ při 17 V a 5 mA v čistém prostředí vyhovuje IEC 60947-5-4
Typ Signalizácie	Stabilný
Prezentácia Zariadenia	Basic sub-assemblies

Prostředí

Protective Treatment	TH
Teplota Okolitého Vzduchu Na Skladovanie	-40...70 °C
Teplota Okolitého Vzduchu Na Prevádzku	-40...70 °C
Třída Ochrany Před Úrazem Elektrickým Proudem	Třída I vyhovuje IEC 60536
Štandardy	IEC 60947-1 IEC 60947-5-5 CSA C22.2 č. 14 UL 508 JIS C8201-5-1 IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-1 JIS C8201-1
Certifikácia Výrobkov	CSA GL LROS (Lloyds register of shipping) DNV UL listed BV
Odolnosť Proti Vibráciám	5 gn ($f = 2 \dots 500$ Hz) vyhovuje IEC 60068-2-6
Shock Resistance	30 gn (doba trvání = 18 ms) pro akcelerace polovina sin. vlny vyhovuje IEC 60068-2-27 50 gn (doba trvání = 11 ms) pro akcelerace polovina sin. vlny vyhovuje IEC 60068-2-27

baliace jednotky

Typ Balenia 1	PCE
Počet Výrobkov V Balení 1	1
Výška Balenia 1	3,600 cm
Šírka Balenia 1	4,700 cm

Dĺžka Balenia 1	5,500 cm
Package 1 Weight	69,000 g
Unit Type Of Package 2	S03
Počet Výrobkov V Balení 2	150
Výška Balenia 2	30,000 cm
Šírka Balenia 2	30,000 cm
Dĺžka Balenia 2	40,000 cm
Hmotnosť Balenia 2	10,876 kg
Typ Balenia 3	P06
Počet Výrobkov V Balení 3	1200
Výška Balenia 3	75,000 cm
Šírka Balenia 3	60,000 cm
Dĺžka Balenia 3	80,000 cm
Hmotnosť Balenia 3	97,724 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Udržateľnosť

Značka **Green Premium™** je záväzok spoločnosti Schneider Electric dodávať produkty s najlepším environmentálnym výkonom vo svojej triede. Green Premium je prísľubom súladu s najnovšími nariadeniami, transparentnosti v oblasti vplyvov na životné prostredie, ako aj produktov obehového hospodárstva a produktov s nízkymi emisiami CO₂.

Sprievodca hodnotením udržateľnosti produktu je biela kniha, ktorá objasňuje globálne normy pre environmentálne značky a to, ako interpretovať environmentálne vyhlásenia.

[Sprievodca hodnotením udržateľnosti produktu >](#)



Priehľadnosť RoHS/REACH

Výkonnosť v oblasti blahobytu


 Neobsahuje Ortuť

 Informácie O Výnimke Zo Smernice Rohs [Áno](#)

Certifikácie a normy



Nariadenie Reach	Deklarácia REACH
Smernica EÚ Rohs	Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)
Nariadenie Rohs Číny	Deklarácia RoHS Číny
Zverejňovanie Informácií O Životnom Prostredí	Environmentálny profil produktu
Oeez	Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychádzvať do odpadkových košov.
Okružný Profil	Informácie o ukončení životnosti

Dimensions



Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors or on Printed Circuit Board	Connection by Faston Connectors
	
(1) Diameter on finished panel or support (2) 40 mm min. / 1.57 in. min. (3) 30 mm min. / 1.18 in. min. (4) Ø 22.5 mm / 0.89 in. recommended (Ø 22.3 mm $^{+0.4}_0$ / 0.88 in. $^{+0.016}_0$) (5) 45 mm min. / 1.78 in. min. (6) 32 mm min. / 1.26 in. min.	